

CÁMARA ESTÁTICA
L/ STATIQUE L
INTERMEDIATE
PROOFER

CÁMARAS AUTOMÁTICAS/ AUTOMATIC INTERMEDIATE
PROOFERS



PESO/WEIGHT 600 Kg

La cámara estática en forma de L, esta destinada a la pre-fermentación de masa de pan y bollería en forma de bolas.

Esta máquina presenta una gran variedad de modelos de hasta 600 y 1000 g lo cual permite que la máquina se adapte mejor a las necesidades de cada cliente.

The static intermediate proofer in the shape of L, is intended for the pre-fermentation of bread dough and pastries in the form of balls.

This machine presents a wide variety of models of up to 600 and 1000 g which allows the machine to better adapt to the needs of each client.

MODELO MODEL	PIEZAS PIECES	CANGILONES BUCKETS	HUECOS HOLES	MÁXIMO MASA MÁXIM WEIGHT
L200	200	50	4	≤ 600 Grs.
L300	300	75	4	≤ 600 Grs.
L400	400	100	4	≤ 600 Grs.
L150+	150	38	4	≤ 1000 Grs.
L225+	225	56	4	≤ 1000 Grs.
L300+	300	75	4	≤ 1000 Grs.

Características



- Repartidor automático
- Cangilones de tela con 4 huecos
- Extractores de humedad
- Carga por fotocélula
- Cernedor eléctrico
- Ruedas con freno
- 2 enchufes trifásicos (tren de laboreo)
- Sistema estabilizador de cangilones
- Avance automático con temporizador
- Cuenta piezas programable
- Tapiz de salida con distancia entre bolas controlada por fotocélula temporizada
- Posibilidad de carga o descarga derecha/izquierda
- Producción 0 a 2000 piezas por hora

Characteristics

- Automatic charger
- Fabric buckets with 4 holes
- Moisture extractors
- Photocell charging
- Electric sieve
- Wheels with brake
- 2 three-phase plugs (working group)
- Bucket stabilizer system
- Automatic advance with timer
- Programmable counter
- Tapestry of exit with distance between balls controlled by temporized photocell
- Possibility of loading or unloading right / left
- Production 0 until 2000 pieces/hour

Dimensiones

MODELO MODEL	COTA A MESURE A
L200	2313 mm
L300	2313 mm
L400	2513 mm
L150+	2313 mm
L225+	2313 mm
L300+	2513 mm



GRUPO DE TRABAJO/ WORKGROUP



Opciones

- Emplanchado en acero inoxidable
- Secado
- Lámpara germicida
- Detector de carga con paro automático
- Cangilones con huecos independientes

Options

- Cover in stainless steel
- Drying switch
- Germicide switch
- Load detector with automatic stop
- Buckets with independent holes